

Model

**DOF 124-224
250-450**

6-18 HP/4,5-13,5 KW

CARATTERISTICHE

Basso Livello Sonoro
Facile Manutenzione
Design Compatto

Low Sound Level
Easy Maintenance
Compact Design

FEATURES

Posibilità di cabina
insonorizzata
Soundproof cabin option

Trattamento antiossidante
all'interno da serbatoio
*Painted air tank with
antioxidant process*

Controllo pressione con
pressostato
Pressure switch control



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N.Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m ³ /h							
89000	DOF 124	8	116	1	0,75	2	160	5,7	9,6	400/3/50	60	1400	-	24	27	73x52x102
89001	DOF 224	8	116	2	1,5	2	260	9,1	15,6	400/3/50	65	1400	-	24	36	73x52x102
89002	DOF 250	8	116	2	1,5	2	260	9,1	15,6	400/3/50	65	1400	-	50	52	73x52x102
89012	DOF-S 250	8	116	2	1,5	2	260	9,1	15,6	400/3/50	62	1400	-	50	65	73x52x102
89003	DOF 450	8	116	2+2	1,5+1,5	2	520	18,2	31,2	400/3/50	67	1400	-	50	61	73x52x102
89013	DOF-S 450	8	116	2+2	1,5+1,5	2	520	18,2	31,2	400/3/50	62	1400	-	50	74	73x52x102