

### CARATTERISTICHE

Monostadio  
Trasmissione a cinghia  
Lubrificati  
Carrellati

Single staged  
Belt driven  
Lubricated  
Portable



Voltaggio può essere personalizzabile /  
Voltage can be customizable

### FEATURES

Riduttore di pressione con 2  
uscite d'aria  
Pressure regulator with 2 air  
outlets

Protezione delle parti in movimento  
Protection of the moving components

Funzionamento semplice  
Easy to use

Movimento facile  
Easy movement



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow	Flow	Flow	Voltage	Noise	RPM	Capacity	Weight	Dimensions
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
91042	EC 100/3M												100 C	67	43x102x84
91044	EC 200/3M	10	145	3	2,2	2	390	13,8	23,4	230/1/50	75	1400	200 C	96	47x143x112
91045	EC 270/3M												270 C	112	57x165x118
91036	EC 100/3T												100 C	67	43x102x84
91037	EC 200/3T	10	145	3	2,2	2	390	13,8	23,4	400/3/50	75	1400	200 C	96	47x143x112
91041	EC 270/3T												270 C	112	57x165x118

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow	Flow	Flow	Voltage	Noise	RPM	Capacity	Weight	Dimensions
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
91038	EC 200/4T												200 C	123	47x143x112
91039	EC 270/4T	10	145	4	3	2	514	19,1	32,5	400/2/50	74	1400	270 C	139	57x165x118