

Series
ECW - 3M

3HP-2,2kW/50-200 Lt

CARATTERISTICHE

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Carrellati

Single staged
Belt driven
Lubricated
Portable

FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Riduttore di pressione con 2
uscite d'aria
Pressure regulator with 2 air
outlets

Protezione delle parti in movimento
Protection of the moving components

Funzionamento semplice
Easy to use

Movimento facile
Easy movement



200 Lt

QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow			Voltage	dB(A)	r.p.m.	Capacity	Weight	Dimensions
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m ³ /h						
91046.0.0	ECW 50/3M												50 C	44	40x83x80
91042.0.0	ECW 100/3M	10	145	3	2,2	2	330	11,6	19,8	230/1/50	76	2800	100 C	56	43x102x84
91043.0.0	ECW 150/3M												150 C	74	47x143x112
91044.0.0	ECW 200/3M												200 C	89	47x143x112
91036.0.0	ECW 100/3T	10	145	3	2,2	2	330	11,6	19,8	400/3/50	76	2800	100 C	56	43x102x84
91037.0.0	ECW 200/3T												200 C	89	47x143x112