

Series

Koala 2

0,5HP-17A/h

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

CARATTERISTICHE

Monostadio
Trasmissione diretta coassiale
Senza Olio
12/24 V

Single staged
Direct coaxial drive
Oil Free
12/24 V

FEATURES

Raffreddamento ad aria forzata per una maggiore autonomia e prestazioni

Forced air cooling for an extended runtime and performance

Design leggero e compatto con maniglia per il trasporto

Light and compact design with carry handle

Pompa senza olio di alta qualità per una lunga durata e una bassa manutenzione

High-quality oil-free pump for long life and low maintenance

Interruttore di interruzione della pressione e regolatore dell'aria regolabile

Pressure cut-off switch and adjustable air regulator



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		Cylinders	Flow	Flow	Flow	Voltage	Noise	Speed	Capacity	Weight	Dimensions
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m ³ /h	Volt	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
92044	KOALA 2	8	114	0,5	17 A/h	1	100	3,5	6	12/24	76	1400	5	11	40x16x55