

Series
LS 250-350-450

2-4HP/1,5-3kW/90-200 lt

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

CARATTERISTICHE

Monostadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante K PUMP
Silenziosi

Single stage
Belt driven
Lubricated
K PUMP
Silent

FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Disegno Portatile
Unique Portable design

Ventilazione
Ventilation

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model														
-	-	bar	p.s.i.	HP	KW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
CARRELLATI/ PORTABLE															
44500	LS 250-90	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	68	1180	90C	115	40x100x110
44501	LS 350 M-90	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	230/1/50	68	1250	90C	120	40x100x110
44502	LS 350 T-90	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	400/3/50	68	1250	90C	120	40x100x110
44503	LS 450-90	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1110	90C	145	40x100x110
FISSI/ FIXED															
44600	LS 250-200	10	145	2	1,5	2	260	9,2	15,6	230/1/50	68	1180	200F	180	50x120x122
44601	LS 350 M-200	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	230/1/50	68	1250	200F	185	50x120x122
44602	LS 350 T-200	10	145	3	2,2	2	400	14,1	24	400/3/50	68	1250	200F	185	50x120x122
44603	LS 450-200	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1110	200F	200	50x120x122