

# INDUSTRIAL SILENT LS

LA PADANA  
AIR COMPRESSORS

Series

## LS 450-1000 E

5-10HP/3-7,5kW/270-500

### CARATTERISTICHE

Bistadio  
Trasmissione a cinghia  
Lubrificati  
Gruppo pompante K PUMP  
Silenziati

Double stage  
Belt driven  
Lubricated  
K PUMP  
Silent



Voltaggio può essere personalizzabile /  
Voltage can be customizable

QUALITY MADE IN ITALY

### FEATURES

Ventilazione forzata  
Forced Ventilation

Pressostato con semplici comandi  
Pressure switch with easy commands

Essiccatore  
Dryer



Roll bar

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow			Voltage/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Essicc. Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h							
44306.0	LS 450-270 E	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1400	LPE 4	270 F	273	82x160x188
44307.4	LS 550-270 E	10	145	5,5	4	2	662	24,4	39,7	400/3/50	68	1290	LPE 9	270 F	273	82x160x188
44407.4	LS 550-500 E													500 F	302	82x200x188
44308.2	LS 750-270 E	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	LPE 9	270 F	326	82x160x188
44408.0	LS 750-500 E													500 F	404	82x200x188
44310.2	LS 1000-270 E	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	345	82x160x188
44410.0	LS 1000-500 E													500 F	442	82x200x188
44309.0	LS 750-270 E ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	LPE 9	270 F	332	82x160x188
44409.0	LS 750-500 E ST													500 F	410	82x200x188
44311.0	LS 1000-270 E ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	LPE 12	270 F	351	82x160x188
44411.0	LS 1000-500 E ST													500 F	448	82x200x188

DELTA STAR  
STARTER

DELTA STAR