

Series
LS 450-1000
5-10HP/3-7,5kW/270-500 Lt

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

CARATTERISTICHE

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante K PUMP
Silenziosi

Double stage
Belt driven
Lubricated
K PUMP
Silent

FEATURES

Ventilazione forzata
Forced Ventilation

Pressostato con semplici comandi
Pressure switch with easy commands



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable



Roll bar

QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Ventilazione		Motore		N. Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW										
44106.0	LS 450-270	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1400	270 F	248	82x160x188
44107.4	LS 550-270	10	145	5,5	4	2	662	24,4	39,7	400/3/50	68	1290	270 F	248	82x160x188
44207.4	LS 550-500												500 F	277	82x200x188
44108.2	LS 750-270	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	270 F	301	82x160x188
44208.0	LS 750-500												500 F	379	82x200x188
44110.2	LS 1000-270	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	270 F	320	82x160x188
44210.0	LS 1000-500												500 F	417	82x200x188
44109.0	LS 750-270 ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	270 F	307	82x160x188
44209.0	LS 750-500 ST												500 F	385	82x200x188
44111.0	LS 1000-270 ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	270 F	326	82x160x188
44211.0	LS 1000-500 ST												500 F	423	82x200x188