

Series

## LS 450-1000

2-4HP/1,5-3kW/90-200 lt

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

### CARATTERISTICHE

Bistadio  
Trasmissione a cinghia  
Lubrificati  
Gruppo pompante K PUMP  
Silenziosi

Double stage  
Belt driven  
Lubricated  
K PUMP  
Silent

### FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /  
Voltage can be customizable

Gruppo pompante con cilindro in ghisa  
*Pump with cast iron cylinder for a long service life*

Ventilazione forzata  
*Forced Ventilation*

Pressostato con semplici comandi  
*Pressure switch with easy commands*



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model																					
		bar	p.s.i.	HP	kW	N.Cylinder	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)							
44006.0	LS 450	10	145	4	3	2	540	19,1	32,4	400/3/50	68	1400	-	170	78x102x128							
44007.4	LS 550	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	68	1290	-	181	78x102x128							
44008.2	LS 750	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	-	234	78x102x128							
44010.0	LS 1000	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	-	253	78x102x128							
44009.2	LS 750	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,4	400/3/50	68	1200	-	240	78x102x128							
44011.3	LS 1000	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	68	1000	-	259	78x102x128							

DELTA STAR

STARTER