

CARATTERISTICHE

Motore a scoppio a benzina
K PUMP
Avviamento elettrico

Petrol Engine Compressor
K Pump
Electric start included

QUALITY MADE IN ITALY

FEATURES

FISSO
FIXED



Avviamento elettrico
Electric start

Paracinghia in metallo
Metal belt guard

Regolatore di pressione
con doppia uscita d'aria
Pressure regulator
with dual air output



Standard
HAILIN MOTOR
DIESEL PROFESSIONAL LINE



Optional
YANMAR MOTOR
DIESEL INDUSTRIAL LINE

| Codice Code | Modello Model | Pressure | | HP | N.Cylinder | l/min | CFM | m³/h | dB(A) | r.p.m. | Lt | kg | WxDxH (cm) |
|----------------|---------------------------------------|----------|--------|-----|------------|-------|-----|------|-------|--------|-------|-----|------------|
| | | bar | p.s.i. | | | | | | | | | | |
| 42310 | MKD 42-100 E | | | 4,2 | 2 | 520 | 18 | 31 | 96 | 1200 | 100 C | 104 | 49x127x88 |
| 42312 | MKD 42-200 E | 10 | 145 | 4,2 | 2 | 520 | 18 | 31 | 96 | 1200 | 200 C | 154 | 53x158x101 |
| 42320 | MKD 60-100 E | | | 6,5 | 2 | 610 | 22 | 37 | 96 | 1200 | 100 C | 104 | 49x127x88 |
| 42322 | MKD 60-200 E | 10 | 145 | 6,5 | 2 | 610 | 22 | 37 | 96 | 1200 | 200 C | 154 | 53x158x101 |
| 42329 | FISSO MKD 96-50 E FIXED | | | 9,6 | 2 | 900 | 32 | 54 | 96 | 1200 | 50 F | 95 | 140x55x100 |
| 42332 | MKD 96-200 E | 10 | 145 | 9,6 | 2 | 900 | 32 | 54 | 96 | 1200 | 200 C | 120 | 53x158x101 |
| 42333 | MKD 96-270 E | | | 9,6 | 2 | 900 | 32 | 54 | 96 | 1200 | 270 C | 153 | 72x170x115 |
| 42334 | MKD 96-500 E | | | 9,6 | 2 | 900 | 32 | 54 | 96 | 1200 | 500 C | 180 | 74x213x135 |