

## DIRECT DRIVE

Model  
**MXH 1500-2000**  
15-20HP/11-15kW

Δ Standard Delta Star Starter

### CARATTERISTICHE

Trasmissione coassiale  
Funzionamento a carico vuoto con  
arresto temporizzato  
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON  
Raffreddamento olio/aria tramite  
radiatore elettroventilato

Coaxial drive  
Load and Load operation with timed  
shutdown  
Oil separator and oil filter SPIN/ON  
Oil/air cooling through electrically  
aired radiator

### FEATURES

Cabina insonorizzata  
Soundproof cabin

Radiatore ed elettroventola  
Radiator and electric fan

Prefiltrazione dell'aria  
Cooling prefiltration

Controllore Logik  
Controller Logik



QUALITY MADE IN ITALY

**IE3 PREMIUM** ↑↑  
**EFFICIENCY MOTOR**

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		Flow			Voltage	Noise	Port	Dryer	Capacity	Weight	Dimensions
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m <sup>3</sup> /h	Volt/ph/hz	dB(A)	ø	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
35635	MXH 1500	8	116	15	11	1650	59	100	400/3/50	66	3/4	-	-	235	78x102x128
35636	MXH 1500	10	145	15	11	1500	54	90	400/3/50	66	3/4	-	-	235	78x102x128
35637	MXH 2000	8	116	20	15	2200	79	131	400/3/50	66	3/4	-	-	252	78x102x128
35638	MXH 2000	10	145	20	15	2000	72	120	400/3/50	66	3/4	-	-	252	78x102x128
35636.1	MXH 1500	6-13	85-189	15	11	340-1650	12-57	20-98	400/3/50	66	3/4	-	-	237	78x102x128
35638.1	MXH 2000	6-13	85-189	20	15	340-2200	12-77	20-132	400/3/50	66	3/4	-	-	254	78x102x128

⚡ Voltaggio può essere personalizzabile  
The voltage can be customizable

⚡ Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar  
All the models can be at 13 and 15 bar

⚡ Opzioni Soft Starter ABB per tutti i modelli  
ABB Soft Starter option for all models