

DIRECT DRIVE

Model
MXH 7500-180
75-180HP/55-132kW

Δ Standard Delta Star Starter

CARATTERISTICHE

Trasmissione coassiale
Funzionamento a carico vuoto con
arresto temporizzato
Filtro olio e disoleatore SPIN/ON
Raffreddamento olio/aria tramite
radiatore elettroventilato

Coaxial drive
Load and Load operation with timed
shutdown
Oil separator and oil filter SPIN/ON
Oil/air cooling through electrically
aired radiator

FEATURES

Prefiltrazione dell'aria
Cooling prefiltration

Controllore Logik
Controller Logik

Cabina insonorizzata
Soundproof cabin



Radiatore ed elettroventola
Radiator and electric fan

QUALITY MADE IN ITALY

IE4 SUPER PREMIUM ↑↑↑
EFFICIENCY MOTOR

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		Flow			Voltage	Sound	Connections	Weight	Dimensions
		bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h					
37111	MXP 7500	8	114	75	55	9200	328	552	400/3/50	72	1-1/2	1520	150x256x200
37112	MXP 7500	10	143	75	55	8100	289	486	400/3/50	72	1-1/2	1520	150x256x200
37113	MXP 100	8	114	100	75	11970	427	718	400/3/50	72	2	2080	150x256x200
37114	MXP 100	10	143	100	75	10500	375	630	400/3/50	72	2	2080	150x256x200
36008	MX 125	8	114	125	90	15390	549	923	400/3/50	72	2	2240	150x256x200
36009	MX 125	10	143	125	90	13500	482	810	400/3/50	72	2	2240	150x256x200
36010	MX 150	8	114	150	110	19500	696	1170	400/3/50	72	2	2640	150x256x200
36011	MX 150	10	143	150	110	17900	638	1074	400/3/50	72	2	2640	150x256x200
37112.1	MXP 7500	6-10	85-143	75	55	2000-8300	72-200	120-498	400/3/50	72	1-1/2	1350	150x256x200
37114.1	MXP 100	6-10	85-143	100	75	3000-10500	107-375	180-630	400/3/50	72	2	1800	150x256x200
36113	MX 125	6-10	85-143	125	90	3200-13800	114-491	192-828	400/3/50	72	2	2000	150x256x200
36114	MX 150	6-10	85-143	150	110	3200-18000	114-641	192-1080	400/3/50	74	2	2500	150x256x200
36115	MX 180	6-10	85-143	180	132	3500-21000	123-738	210-1260	400/3/50	74	2 1/2	3000	150x256x200

⚡ Voltaggio può essere personalizzabile
The voltage can be customizable

⚡ Tutti i modelli possono essere anche a 13 o 15 bar
All the models can be at 13 and 15 bar

⚡ Opzioni Soft Starter ABB per tutti modelli
ABB Soft Starter option for all models