

Series
PR - VERTICAL
5,5-10HP/4-7,5kW/270 Lt

⏻ Avviamento diretto/Direct Starter

CARATTERISTICHE

Bistadio
Trasmissione a cinghia
Lubrificati
Gruppo pompante con basso numero di giri

Double stage
Belt driven
Lubricated
Pump with low r.p.m

FEATURES



Voltaggio può essere personalizzabile /
Voltage can be customizable

Protezione IN METALLO
METAL protection

Gruppo pompante con cilindro in ghisa
Pump with cast iron cylinder

Facile da usare con una posizione strategica
Easy to use with a strategic position



Robusti piedi di appoggio
Sturdy support feet



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N. Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Lt	kg	WxDxH (cm)	
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m³/h							
22008	PR 270 V/5,5T	10	145	5,5	4	2	662	23,4	39,7	400/3/50	81	1290	270V	170	90x63x195	
22009	PR 270 V/7,5T	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	270V	185	90x63x195	
22010	PR 270 V/10T	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	270V	200	90x63x195	
DELTA STAR	22009.1	PR 270V/7,5 ST	10	145	7,5	5,5	2	872	31	52,3	400/3/50	81	1200	270 V	215	90x63x195
	22010.1	PR 270V/10 ST	10	145	10	7,5	2	1074	38	64,4	400/3/50	81	1000	270 V	230	90x63x195