

Model
PS 415-615-670
4-6 HP/3-4,5 KW

CARATTERISTICHE

Basso Livello Sonoro
Facile Manutenzione
Design Compatto

Low Sound Level
Easy Maintenance
Compact Design

FEATURES

Design compatto e modulare
Modular and portable design

Assenza di umidità grazie
all'essiccatore (optional)
*Absence of moisture thanks
to the dryer (optional)*



QUALITY MADE IN ITALY

Codice Code	Modello Model	Pressure		Power		N.Cylinder	Flow			Volt/ph/hz	dB(A)	r.p.m.	Essiccatore Dryer	Lt	kg	WxDxH (cm)
		bar	p.s.i.	HP	kW		l/min	CFM	m ³ /h							
80610	PS 415	8	116	2+2	1,5+1,5	2	520	18,2	31,2	230/1/50	67	1400	-	150	85	72x60x145
80710	PD 415 D	8	116	2+2	1,5+1,5	2	520	18,2	31,2	230/1/50	67	1400	LPE 4	150	108	72x60x145
80611	PS 615	8	116	2+2+2	1,5+1,5+1,5	2	780	27,3	46,8	230/1/50	68	1400	-	150	94	72x60x145
80711	PS 615 D	8	116	2+2+2	1,5+1,5+1,5	2	780	27,3	46,8	230/1/50	68	1400	LPE 9	150	117	72x60x145
80612	PS 670	8	116	2+2+2	1,5+1,5+1,5	2	780	27,3	46,8	230/1/50	68	1400	-	270	148	94x66x182
80712	PS 670 D	8	116	2+2+2	1,5+1,5+1,5	2	780	27,3	46,8	230/1/50	68	1400	LPE 9	270	171	94x66x182